imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

KOMPAKTE DIN A3-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR ALL IHRE DOKUMENTENWORKFLOW-ANFORDERUNGEN



Hauptkonfigurationsoptionen



iR ADV C3530i ES



INTEGRIERTER FINISHER K1 ES

- 2 Fächer, 600 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützt Ökoheftung von 4 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 40 Blatt (80 g/m²)

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im Online-Produktkonfigurator.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

HAUPTEINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler Farblaserdrucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessorgeschwindigkeit	Canon Dual Custom Processor (Shared) 1,75 GHz
Bedienfeld	25,7 cm TFT-LCD-WSVGA Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 3,0 GB RAM
Speicher	Serienmäßig: 320 GB
Schnittstellen	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) SONSTIGE SCHNITTSTELLEN Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Device).
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	4 Kassetten für je 550 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 250 Blatt Mit integriertem Finisher: 600 Blatt
Endverarbeitungsfunktionen	Standard: Sortieren, Zusammentragen Mit internem Finisher: Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Heften, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf
Mögliche Papierarten	Obere Kassetten 1/2: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Feinpapier, Folien, Umschläge Untere Kassetten (3/4): Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Feinpapier, Folien Mehrzweckeinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Feinpapier, Folien, Etiketten, Umschläge, Transparentpapier, beschichtetes Papier
Mögliche Formate	Kassette 1: Standardformate: DIN A4, B5, A5R Umschläge: No.10 (COM10), ISO-C5, DL Benutzerdefiniertes Format: 139,7 x 182 mm bis 297 x 215,9 mm Kassette 2: Standardformate: DIN A3, A4, A4R, B4, B5, A5R Umschläge: No.10 (COM10), Monarch, DL Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 304,8 x 457,2 mm Kassette 3/4: DIN A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R. Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 304,8 x 457,2 mm
Mögliche Grammaturen	Standardkassetten: 52 bis 220 g/m² Mehrzweckeinzug: 52 bis 300 g/m² Beidseitig: 52 bis 220 g/m²
Aufwärmzeit	Nach dem Einschalten: max. 34 Sekunden[1] Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden Schnellstart-Modus: max. 10 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	565 x 742 x 900 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	978 x 1.123 mm (bei herausgezogenem Mehrzweckfach)
Gewicht	ca. 81,5 kg (einschließlich Toner)
TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
Druckverfahren	Farblaser
Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe)	30 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), 15 Seiten/Min. (DIN A3), 20 Seiten/Min. (A4R)
Druckauflösung	600 × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	UFR II, PCL 6, Original Adobe PostScript Level 3 (serienmäßig)
Beidseitiger Druck	Automatisch (serienmäßig)
Direktdruck	Unterstützte Dateitypen[2]: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS
Drucken über Mobilgeräte und in der Cloud	Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudgestützte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Schriftarten	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften** PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften

* INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTENSATZ A1@E (optional) erforderlich
** BARCODE-DRUCK-KIT-D1@E (optional) erforderlich

Druckfunktionen	Timeout Auftragsunterbrechung, Verarbeitung von Teilsätzen (nur PS), Profil-Einstellungen, sicheres Drucken, Wasserzeichen, Seitenränder, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Sortieren, Broschürendruck, Zusammentragen, Gemischte Papierformate/ Ausrichtungen, Versetzen, Drucken auf Folien, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Posterdruck, Spoolen in angehaltene Druckwarteschlange
Betriebssysteme	UFRII: Windows® 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS X (10.11 oder höher) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 PS: Windows 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS X (10.11 oder höher) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 oder höher)
TECHNISCHE DATEN: KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit	30 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), 15 Seiten/Min. (DIN A3), 20 Seiten/Min. (A4R)
Ausgabezeit 1. Kopie (S/W / Farbe)	ca. max. 5,9/8,2 Sekunden
Kopierauflösung	Scannen: 600 x 600 dpi Drucken: bis 2.400 dpi (gleichwertig) × 600 dpi
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Kopieren: Belichtungskorrektur	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1%-Stufen) Feste Zoomstufen: 25, 50, 70, 100 (1:1), 141, 200, 400 %
Kopierfunktionen	Voreingestellte Vergrößerungs-/ Verkleinerungsfaktoren, Papiereinstellungen, Übernahme der vorherigen Einstellung, bevorzugte Einstellung, Endverarbeitung, beidseitiger Druck, Dichteeinstellung, Belichtungseinstellung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Bestätigung der Einstellung/ Abbruch
Spezielle Kopierfunktionen	2-Seiten-Buchkopie, beidseitige Vorlage, Endverarbeitung, Broschüre, Joberstellung, mehrere Kopien auf 1 Seite, Deckblatt hinzufügen, Zuschießen, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Wahl der Vorlagenart, transparente Deckblätter, Seitennummerierung, Kopiersatz-Nummerierung, Schärfe, Rahmenentfernung, Sicherheitswasserzeichen, Druckdatum, Versatz, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Joberledigungsinfo, Spiegelbild, Registerdruck, in Mailbox speichern, Bildüberlagerung, verteiltes Drucken, Ausweiskopie, Erkennung von Mehrfacheinzügen, Vorlagen mit beliebigen Formaten
TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Standard	Automatischer Dokumenteneinzug mit Wendung (DADF)
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2 TWAIN und WIA (gilt für beide) Mögliche Betriebssysteme: Windows® 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022
Scanauflösung	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mögliche Formate	DIN A4, A4R, DIN A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Mögliche Grammaturen	Einseitig: 38 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Beidseitig: 50 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe)
Scanverfahren	Sendefunktionen vorhanden Scannen auf USB-Speicherstick: vorhanden Scanausgabe auf mobilen oder webbasierten Systemen: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen zum Drucken über mobile oder webbasierte Systeme erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner. Scannen zu Clouddiensten: Es steht je nach Anforderung eine Reihe von Lösungen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner. TWAIN/WIA Pull-Scan-Funktion auf allen Modellen verfügbar
Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe: DIN A4)	Einseitiges Scannen: 70 Bilder/Min. (300 dpi), 51 Bilder/Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen: 35 Bilder/Min. (300 dpi), 25,5 Bilder/Min. (600 dpi)
Papierkapazität Dokumenteneinzug: Kapazität (80 g/m²)	100 Blatt
Beidseitiges Scannen	2-seitig auf 2-seitig (automatisch mit Wendung)
TECHNISCHE DATEN: SENDEN	
Optional / Serienmäßig	Serienmäßig
Ziel	E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mailbox, Super G3-Fax (optional), IP-Fax (optional)
Farbmodus	Automat. Farberkennung (vollfarbig, Graustufen), Automat. Farberkennung (vollfarbig, S/W) Vollfarbig, Graustufen und S/W
Adressbucheinträge/ Kurzwahlnummern	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Sendeauflösung	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-Mail/Internetfax: SMTP, POP3, I-Fax (einfach, voll)
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, verschlüsselt), XPS (komprimiert, durchsuchbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitale Signatur) Optional: PDF (Trace & Smooth)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, Name des Absenders (TTI), Leitungswahl, direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigungsstempel, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
TECHNISCHE DATEN: FAX	
Optional / serienmäßig	Optional
Maximale Anzahl der Leitungen	2
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Sende-/Aufnahme-Formate	DIN A5* und A5R* bis DIN A3 * wird als DIN A4 gesendet
Faxspeicher	Bis 30.000 Seiten
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlspeicher	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Speicher-Backup	Ja
Faxfunktionen	Wahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, Angabe des Absendernamens (beim Senden), Name des Absenders (TTI), Leitungswahl (beim Senden), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigungsstempel, Joberledigungsinfo, TX-Bericht
TECHNISCHE DATEN: SPEICHER	
Mailbox	100 Benutzer-Posteingänge, 1 Memory RX- Posteingang, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer Speicher: max. 30.000 Seiten
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützte Betriebssysteme: Windows (Windows Vista, Windows 7 / 8 / 8.1 / 10) Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive Sitzungen)
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	ca. 16 GB
Advanced Space-Funktionen	Deaktivieren von Advanced Space, Speicher Filterung, Authentifizierung für Advanced Space-Login, Suchfunktion, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support
Speichermedien	Serienmäßig: USB
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierung und Zugangskontrolle	Serienmäßig: Universal Login Manager (Anmeldung auf Geräte- und Funktionsebene), Benutzerauthentifizierung, Abteilungs-ID, Authentifizierung, Zugangssteuerungssystem Optional: sicheres Drucken mit My Print Anywhere* * uniFLOW Online / uniFLOW erforderlich
Daten	Serienmäßig: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Kennwortsperre, Festplatte löschen, kennwortgeschützte Mailbox, Festplattenverschlüsselung (FIPS 140-2-validiert), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Optional: herausnehmbare Festplatte, Schutz vor Datenverlust* * uniFLOW Online / uniFLOW erforderlich
Dokumentensicherheit	Serienmäßig: sicheres Drucken, Einbindung von Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, verschlüsseltes PDF, verschlüsseltes sicheres Drucken, Gerätesignatur, Sicherheitswasserzeichen Optional: Nutzersignatur, Scansperre (Verhinderung unbefugter Kopien)
Netzwerksicherheit	Serienmäßig: IP/MAC-Adressfilterung, IPSEC, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, digitales Zertifikat und Schlüsselverwaltung, Audit Log, Image Data Logging, Einstellungen für Sicherheitsrichtlinien

TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
Stromversorgung	200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 A
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1,5 kW Druckbetrieb: ca. max. 435,7 W [3] Standby: ca. 41,2 W Ruhemodus: ca. 0,8 W [4] Schein-aus-Modus: ca. 0,2 W [3] Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC [5]: 0,35 kWh Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geräuschpegel (S/W, Farbe)	Schallleistungspegel (LwAd) [6] Betrieb (S/W): max. 64,2 dB [3], Betrieb (Farbe): max. 64,3 dB [3], Standby: max. 27 dB[7] Schalldruck (LpAm) [5] Unmittelbare Nähe: Betrieb (S/W): max. 49,5 dB [3], Betrieb (Farbe): max. 49,6 dB [3], Standby: max. 9,6 dB [7]
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung / Berichterstattung	Universal Login Manager (ULM): Einfache Kostensteuerung dank integriertem Berichtwesen, das es ermöglicht, bei jedem System nutzerbasiert die Kosten zu erkennen und zu kontrollieren.
Werkzeuge für Fernwartung	iW Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Systemflotte (einschl. Überwachung von Verbrauchsmaterialien, Statusüberwachung und Alarm, Verteilung von Adressbüchern, Konfiguriereinstellungen, Firmware und MEAP-Anwendungen, Zählerstände und Berichtwesen, Treiber- und Ressourcenverwaltung) eMaintenance: Mit eMaintenance kompatible Dienste über eingebetteten RDS (ermöglicht Zählererfassung, automatische Verwaltung von Verbrauchsmaterialien, Ferndiagnose und Berichtwesen für eine effiziente, schnelle und vorbeugende Wartung) Content Delivery System (CDS): Ermöglicht die ferngesteuerte Verteilung von Firmware, iR-Optionen und MEAP-Anwendungen; Remote User Interface (RUI) als webbasierte Schnittstelle zu jedem System, das die ferngesteuerte Systemverwaltung und -kontrolle ermöglicht
Scansoftware	Network ScanGear: TWAIN-kompatibler Scannertreiber, der es Computern in einem Netzwerk erlaubt, die Pull-Scan-Funktion des Systems zu nutzen
Optimierungswerkzeuge	Canon Treiberkonfigurier-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)
Dokumentenveröffentlichung	Optional: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Toner	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 6 % Flächendeckung)	C-EXV 49 TONER BK: 36.000 Seiten C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 Seiten
PAPIERAUSGABE	
INTEGRIERTER FINISHER	Bezeichnung: INTEGRIERTER FINISHER K1 ES Anzahl der Fächer: 2 Oberes Fach Kapazität: 100 Blatt (DIN A4, B5, DIN A5, A5R), 50 Blatt (DIN A3, B4, A4R, B5R, SRA3) Unteres Fach Kapazität: 500 Blatt (DIN A4, B5, DIN A5, A5R), 250 Blatt (DIN A3, B4, A4R, B5R, SRA3) Grammatur: 52 bis 300 g/m² Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: Ecke und doppelt: DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²) DIN A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²) Öko-Heftung: DIN A3, B4, B5, A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m²) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m²) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m²) Heften nach Bedarf: 40 Blatt (80 g/m²) Abmessungen (B x T x H): 604 x 525 x 188 mm * bei herausgezogenem Mehrzweckfach Gewicht: ca. 8 kg

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN	
Druckzubehör	INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTARTENSATZ A1: erweitert die PCL-Unterstützung um Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch)
Sendeoptionen	UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT C1: gewährleistet die Echtheit eines PDF/XPS durch sichtbare und/oder unsichtbare digitale Signaturen zur Identifizierung des Benutzers, der das Dokument gesendet hat.
Drucken von Barcodes	UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT A1: ermöglicht das Erzeugen und Senden von „Trace & Smooth"-PDFs
Direktes Drucken	BARCODEDRUCK-KIT D1: ermöglicht den Druck von 1D- und 2D-Barcodes mithilfe der Jet-Caps-Technologie
Faxzubehör	SUPER G3 FAX BOARD AU1 ES: optionale Faxfunktionen. REMOTE FAX KIT A1: ermöglicht das Senden und Empfangen von Faxen über ein weiteres mit einer Faxkarte verbundenes System
WEITERE OPTIONEN	
Heftklammernkartusche	HEFTKLAMMERN P1: zum Heften (2 x 5.000 Stück) HEFTKLAMMERKARTUSCHE Y1: zum Sattelstichheften (2 x 2.000 Stück)
Zubehör für den Systemzugang	ADF-BEDIENHEBEL A1: Handgriff zur Befestigung am Dokumenteneinzug, der die Handhabung im Sitzen erleichtert

Anmerkungen:

[1] Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Aktivierung der START-Taste Schnellstartmodus eingeschaltet

[2] Nur der Druck von PDFs von Webseiten wird unterstützt.

[3] Daten stammen aus den Benutzerhinweisen zur „Blauer Engel"-Zertifizierung.

[4] 0,8 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.

[5] * gemäß den Bestimmungen ENERGY STAR Version 3.0

[6] Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779

[7] Daten stammen aus der ECO-Erklärung.

Software und Lösungen

universal login manager

uniFLOW online

uniFLOW

imageRUNNER ADVANCE

Business Canon

Zertifizierungen und Kompatibilität

AirPrint

mopria ALLIANCE

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition

© Canon Europa N.V., 2024