

SCHNELLE, FLEXIBLE UND NACHHALTIGE DIN A4-MULTIFUNKTIONSGERÄTE IN FARBE.

imageFORCE C611 Serie

Konzipiert für vielbeschäftigte Büros und große Arbeitsgruppen, die ein hohes Druckvolumen und schnelle Scanfunktionen benötigen.



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Erzeugen Sie Dokumente mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 61 Seiten pro Minute und Scangeschwindigkeiten von bis zu 190 Seiten pro Minute. Drucken Sie auf kleinen Papierformaten, sparen Sie Zeit mit der schnellen Aufwärmzeit des Geräts und ermöglichen Sie es mehreren Benutzern, dank zusätzlicher Papierkapazitätsoptionen große Dokumente zu drucken.

ROBUSTE SICHERHEIT


Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören Multifaktor-Authentifizierung, verbesserter Schutz von Benutzername und Passwort, FIPS 140-3-Netzwerkverschlüsselung und eine verbesserte Unterstützung für zwei Netzwerke. Das System selbst empfiehlt Sicherheitseinstellungen für geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

NACHHALTIG

Verstärken Sie Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen mit Geräten, die aus 1 % recyceltem Stahl und bis zu 25 % recyceltem Kunststoff bestehen, eine recycelbare Kartonverpackung verwenden und einen geringen Energieverbrauch haben.

NUTZERERLEBNIS

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich Druck- und Scanaufträge mühelos ausführen. Über einen QR-Code gelangen Sie bei Fragen schnell zu den betreffenden Beschreibungen im Online-Handbuch. Und Sie legen mühelos Papier in die kontrastreich gestaltete Kassette ein, die für Menschen mit Seheinschränkungen leichter zu erkennen ist.



Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler A4-Farblaserdrucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,8 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	RAM: 4,5 GB
Speicher	SSD (Standard): 256 GB
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Optional: WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ ax) ANDERE Standard: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: Serielle Schnittstelle, Kopier- steuerungsschnittstelle
Papierzufuhr- kapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 650 Blatt 1 Mehrzweckeinzug mit 100 Blatt 1 Papierkassette à 550 Blatt Maximal: 2.300 Blatt (mit 2 x Kassetten- modul AL1 + 1 x Kassetteneinheit BA1)
Papierausgabe- kapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standardmodell (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 400 Blatt Finisher-Modell (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): 900 Blatt
Endverarbeitungsfunktionen	Standardmodell (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): Sortieren, Zusammen- tragen Finisher-Modell (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): Sortieren, Zusam- mentragen, Versatz*, Heften* *mit oberem Fach
Mögliche Papier- sorten	Mehrzweckeinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyc- lingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, Etiketten, Briefpapier, Umschläge Papierkassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyc- lingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier
Mögliche Formate	Mehrzweckeinzug: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 76,0 x 127,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5] Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 76,2 x 127,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Papierkassette: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 101,6 x 148,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm

Mögliche Gram- maturen	Mehrzweckfach: 60 bis 216 g/m² Papierkassette: 60 bis 163 g/m² Duplex: 60 bis 163 g/m².
Aufwärmzeit	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* * Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds an- zeigt. Nach dem Einschalten: max. 10 Sekun- den* * Zeit vom Einschalten des Geräts bis zur Ko- pierbereitschaft (keine Druckreservierung) Aus dem Schlafmodus: max. 10 Sekun- den
Abmessungen (B x T x H)	Standardmodell (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Finisher-Modell (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Benötigte Stell- fläche (B x T)	Standardmodell / Standardmodell 866 x 847 mm (bei geöffneter linker CRG-Tür + geöffneter rechter Tür + ge- öffnetem Kassettenfach)
Gewicht*	Standardmodell (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): ca. 47 kg Finisher-Modell (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): ca. 55 kg
*einschl. normalem Toner	

TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM	
Druckgeschwin- digkeit (S/W und Farbe)	imageFORCE C611Z/C611 Einseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis zu 85 Seiten/Min. (A5R), bis 99 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 69 Seiten/ Min. (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 80 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Einseitig: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis zu 72 Seiten/Min. (A5R), bis 84 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 69 Seiten/ Min. (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 69 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Einseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 60 Seiten/Min. (A5R), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 52 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Einseitig: Bis zu 33 Seiten pro Minute (DIN A4), bis zu 60 Seiten pro Minute (A5R), bis zu 69 Seiten pro Minute (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 33 Seiten pro Minute (DIN A4), Bis zu 52 Seiten pro Minute (A5R)
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 1.200 x 1.200
Seitenbeschrei- bungssprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direktdruck	Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS

Drucken über mobile Geräte und aus der Cloud	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print und Cloud Connector Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über Mobilgeräte bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bit-map-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften*2 *1 Optionaler internationaler PCL-Schriften-satz A1 erforderlich *2 Barcode-Druckkit D1 erforderlich
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers
Betriebssysteme	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 oder höher) Stand: Juni 2025

TECHNISCHE DATEN: KOPIERFUNKTION	
Kopiergeschwindigkeit (S/W und Farbe)	imageFORCE C611Z/C611 Einseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis zu 85 Seiten/Min. (A5R), bis zu 99 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 80 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Einseitig: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis zu 72 Seiten/Min. (A5R), bis zu 84 Seiten/Min. (DIN A5), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 52 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 69 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Einseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 60 Seiten/Min. (A5R), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 52 Seiten/Min. (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Einseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 60 Seiten/Min. (A5R), bis zu 69 Seiten/Min. (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 52 Seiten/Min. (A5R)
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4) (SW/ Farbe)	imageFORCE C611Z/C611 ca. max. 4,3/4,7 Sekunden imageFORCE C521Z/C521 ca. max. 5,0/5,4 Sekunden imageFORCE C431Z/C431 ca. max. 5,7/6,3 Sekunden imageFORCE C331Z/C331 ca. max. 5,7/6,3 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)
Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Typ	Automatischer Vorlageneinzug* bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch mit DADF)] * Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.

Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	bis 100 Blatt
Dokumenteinzug zulässige Grammaturen	Grammaturen Dokumenteneinzug: Einseitig: 42 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Beidseitig: 50 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Hinweis: Visitenkarten: 80 bis 220 g/m² Vorlagen mit einer Breite schmaler als A6 außer Visitenkarten: 50 bis 128 g/m² Bannerformat (mehr als 355,6 mm): bis 90 g/m²
Mögliche Formate	Größe des Vorlagenglases: bis zu 216,0 x 355,6 mm Medienformat des Dokumenteneinzugs: DIN A4, A5R, DIN A6, B5 Nutzerdefinierte Formate: 48 x 128 mm bis 216 x 355,6 mm Visitenkarten: 48 x 85 mm bis 55 x 91 mm
Scan-Geschwindigkeit (Bilder/Min.: DIN A4)	Senden (300 x 300 dpi): Automatische Farbmodus "AUS": Einseitiges Scannen: 95 Beidseitiges Scannen: 190 Automatischer Farbmodus "EIN": Einseitiges Scannen: 50 Beidseitiges Scannen: 100 Kopieren: Priorität auf Scan-Geschwindigkeit (300 x 600 dpi: Grundeinstellung) Einseitiges Scannen: 50 Beidseitiges Scannen: 100 Priorität auf der Bildqualität (600 x 600 dpi) Einseitiges Scannen: 30 Beidseitiges Scannen: 50
Scanauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2 für TWAIN und WIA Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Cloud-Diensten (uniFLOW Online)

TECHNISCHE DATEN: SENDEN	
Ziel	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX, IP-Fax * OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode für Microsoft 365 und Google Workspace verfügbar
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3
Dateiformat	TIFF, JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Job erledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
FAXFUNKTIONEN	
Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A4, A5R*, A6*, B5* Empfangen: DIN A4, DIN A5, A5R, B5 * wird als DIN A4 gesendet
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlspeicher	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Speicher-Backup	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Job erledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER	
Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Benutzerpostfächer, 1 Speicherempfangsposteingang, 50 vertrauliche Faxpostfächer, Maximal 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows® 10/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Standard: 16 GB
Advanced Space-Funktionen	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Microsoft Entra ID Authentication (Login per Kennwort, Karten-Login), Zwei-Faktor-Authentifizierung am System/am Remote-Zugang, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle) ¹ Optional
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes, sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW sicheres Drucken ¹), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzersignatur PDF/XPS), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung), sicheres Wasserzeichen ¹ Optional

Netzwerksicherheit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), WPA3-Unterstützung (WLAN), Aktivierung/Deaktivierung (Netzwerk-Anwendungen, Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
Systemsicherheit	Schutz der SSD-Daten [SSD Datenverschlüsselung (FIPS140-3, SSD Sperre), Standard SSD Initialisierung, Voll-Initialisierung (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Auftragsprotokoll verbergen, Überprüfung der Software-Integrität des MFD, Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs durch Trellix Embedded Control, Protection Profile for Hardcopy Devices 1.0, 2015 (Common Criteria (ISO 15408) Zertifizierung) (Bestätigung ausstehend)]
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, SAN-Zertifikate, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung

TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchte, keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Stromverbrauch	Maximum: 1.760 W Dauerbetrieb: imageFORCE C611/C611Z: 637 W imageFORCE C521/C521Z: 631 W imageFORCE C431/C431Z: 531 W imageFORCE C331/C331Z: 523 W Standby: 43,5 W ¹ Ruhemodus: ca. 0,5 W ² ¹ Referenzwert: Prüfung Blauer Engel ² 0,5 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh * nach Energy Star 3.2 (USA)

Geräuschentwicklung	Schall Leistungspegel (LWA, c)* In Betrieb (SW/Farbe): imageFORCE C611: 70,3 dB (A) / 71,5 dB (A) imageFORCE C611Z: 70,8 dB (A) / 70,5 dB (A) imageFORCE C521: 68,9 dB (A) / 69,2 dB (A) imageFORCE C521Z: 68,4 dB (A) / 68,9 dB (A) imageFORCE C431: 66,4 dB (A) / 67,0 dB (A) imageFORCE C431Z: 67,6 dB (A) / 68,0 dB (A) imageFORCE C331: 66,9 dB (A) / 66,9 dB (A) imageFORCE C331Z: 66,3 dB (A) / 67,6 dB (A) Schalldruck (LpAm)* Unmittelbare Nähe: In Betrieb (SW / Farbe, einseitig): imageFORCE C611: 53,7 dB/54,9 dB imageFORCE C611Z: 53,8 dB/53,4 dB imageFORCE C521: 52,3 dB/52,6 dB imageFORCE C521Z: 53,8 dB/53,8 dB imageFORCE C431: 49,8 dB/50,4 dB imageFORCE C431Z: 50,6 dB/51,0 dB imageFORCE C331: 50,3 dB/50,3 dB imageFORCE C331Z: 49,3 dB/50,6 dB Standby: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben in ISO9296 (2017)
Standards	Blauer Engel
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Toner-Kartuschen	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Ergiebigkeit der Toner-Cartridge gemäß ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27.800 Seiten Toner 1006 BK: 29.700 Seiten Toner 1006L C/M/Y: 5.900 Seiten Toner 1006L BK: 8.600 Seiten
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung / Berichterstattung	uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwartung	iW Enterprise Management Console RDMS Remote Distribution & Management Service Überwachungsdienst (Monitoring Service)
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimierungswerkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	
Kassettenmodul AL1:	Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Nutzerdefinierte Formate: 101,6 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Grammatur: 60 bis 163 g/m ²
Kassetteneinheit BA1	Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Nutzerdefinierte Formate: 101,6 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Grammatur: 60 bis 163 g/m ²
AUSGABEFUNKTIONEN*	
Interner Finisher (nur Finisher-Modell)	Kapazität (bei 80 g/m ² -Papier der gleichen Papiersorte) Oberes Fach: DIN A4, A5R, B5: 400 Blatt Unteres Fach: DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt Grammatur: 60 bis 163 g/m ² Heftposition: Ecke Heftkapazität: DIN A4 50 Blatt (60 bis 74 g/m ²) 40 Blatt (75 bis 90 g/m ²) 20 Blatt (91 bis 120 g/m ²) * Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.
HARDWAREZUBEHÖR	
Kartenlesegeräte	IC-Kartenleser-Box D2 Es sind verschiedene Kartenlesegeräte erhältlich, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den für Sie zuständige Canon Ansprechpartner.
Sonstige	Untertisch Typ AC1 Untertisch Typ AD1
SYSTEM- UND CONTROLLER-OPTIONEN	
Druckzubehör	Internationaler PCL-Schriftensatz A1
Drucken von Barcodes	Barcodedruck-Kit D1
Systemzubehör	Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1 W-LAN Modul H1 WLAN 5 GHz-Lizenz A1 WLAN-Zubehör-Kit B1
Faxzubehör	Super G3-Fax-Karte BM1 Remote Fax-Kit A1 IP FAX Expansion-Kit B1
WEITERE OPTIONEN	
Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1
Verbrauchsmaterialien	Heftklammern P1

imageFORCE C611 Serie



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025