

imagePROGRAF TA-30

LEISER, KOMPAKTER DRUCKER FÜR VIELFÄLTIGE EINSATZZWECKE

Technologie auf hohem Niveau
– ein kompaktes, leises System
für vielfältige Einsatzzwecke in
Schulen, Büros und Läden mit
kleineren Druckaufträgen.



- **Platz sparen**

Dank seiner kompakten Bauweise passt dieser kleine, leichte Drucker bündig an die Wand und ist komplett von vorn zugänglich

- **Produktivität steigern**

Er hält die Geschwindigkeit gleichmäßig und senkt die Kosten durch Endlosdruck, sogar während die Tinte ersetzt wird

- **Akkurat drucken**

Das innovative Saugluft-System hält das Papier flach und sorgt so für hochwertige Drucke auf unterschiedlichsten Materialien

- **Entspannt zurücklehnen**

Ruhiger Betrieb und hohe Druckgeschwindigkeiten bei einfacher Bedienung

- **LUCIA TD Pigmenttintensystem**

Für Grafiken und Plakate mit einer glatten Oberfläche und gestochen scharfen Texten und Linien

PRODUKTPALETTE



imagePROGRAF TA-20



imagePROGRAF TA-30



imagePROGRAF TM-300

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TA-30

Technik

Druckertyp
5-Farb-Drucker – 91,4 cm

Drucktechnologie
Canon Bubble Jet on Demand – Typ 6 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 6 Chips)

Druckauflösung
2.400 x 1.200 dpi

Zahl der Druckdüsen
15.360 Düsen (MBK: 5.120 Düsen, weitere Farben: je 2.560 Düsen)

Strichgenauigkeit
max. ± 0,1 %
Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.
Erforderliche CAD-Papiere: Normalpapier, CAD-Pauspapier, beschichtetes Papier, CAD: nur durchsichtige Mattfolie

Auflösung Druckdüsen

Größe der Tintentröpfchen
1.200 dpi (2 Zeilen)

Tintenkapazität
min. 5 Pikoliter pro Farbe

Tintenart
Im Verkauf erhältliche Tintentanks: 55 ml

Kompatible Betriebssysteme
Mitgelieferte Tintentanks: 55 ml (2 x MBK, 1 x BK, C, M, Y)

Pigmenttinten – Matte Black, Black, Cyan, Magenta, Yellow

Microsoft Windows 32-Bit: Vista, 7 / 8 / 8.1 / 10
Microsoft Windows 64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10
Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019
Apple Macintosh: OS X 10.10,5 bis OS X 10.11,
macOS 10.12 bis macOS 10.15

Druckersprachen
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Version JFIF1.02)

Standardschnittstellen
USB B Port: Hi-Speed

Ethernet: IEEE 802.3 10-Base-T/IEEE 802.3u 100Base-TX/IEEE 802.3ab 1000Base-T/IEEE 802.3x Vollduplex
WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.

SPEICHER

Standardspeicher
2 GB

Festplatte
-

DRUCKZEIT FÜR DIN A1-SEITE

Medientyp

CAD-Zeichnung

Normalpapier (DIN A0, hochkant)

Plakat

Normalpapier (DIN A0, hochkant)

Schweres beschichtetes Papier (DIN A0)

Druckmodus

Druckzeit

Schnell 0:53 Min.

Standard 1:34 Min.

Druckmodus

Druckzeit

Schnell 0:50 Min.

Standard 1:25 Min.

Druckmodus

Druckzeit

Schnell 1:44 Min.

Standard 3:10 Min.

DRUCKMEDIENHANDLING

Medienzufuhr und -ablage

Rolle: eine Rolle, Zufuhr vorn, Ausgabe vorn
Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)

Medienbreite

Rollenpapier: 20,3 bis 91,7 cm
Bogenware: 21 bis 43,2 cm

Medienstärke

Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm

min. bedruckbare Papierlänge

Rollenpapier: 20,3 cm
Bogenware: 27,9 cm

max. bedruckbare Papierlänge

Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung)
Bogenware: 59,4 cm

max. Rollendurchmesser

max 15 cm

Rollenkerngröße

Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm / 7,6 cm (optional)

Empfohlene Randbereiche

Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm
Bogenware: oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Ränder Druckbereich

Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm
Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm
Bogenware: oben 3 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Zufuhrkapazität

Aufwickleinheit

Breite Randlosdruck (nur Rolle)

Manuelle Umschaltung durch Benutzer

Nicht zutreffend

(druckbar) 20,3 bis 91,7 cm

* Nur Rollenpapier * Keine Größenbeschränkung

max. Anzahl ausgegebener Drucke

Standardposition: 1 Bogen

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen B x T x H (cm) und Gewicht (kg)

128,9 x 87 x 105,9 mm (Auffangkorb offen)
128,9 x 75,7 x 105,9 cm (Auffangkorb geschlossen)
53 kg (mit Rollenhalter und Rolleneinheit; ohne Tinte und Druckkopf)

Abmessungen und Gewicht verpackt B x T x H (cm) und Gewicht (kg)

Drucker (Haupteinheit mit Palette): 149,2 x 90,9 x 68,5 cm
74 kg
Druckerständer und Korb (SD-33): 136,2 x 82,4 x 26,8 cm
17 kg

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Stromanschluss

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Stromverbrauch

Betrieb: max. 59 W
Ruhemodus: max. 3,6 W
StandardEinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten
Ausgeschaltet: max. 0,3 W

Betriebsumgebung

Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)

Lärmbelastung (Schalleistung/-druck)

Betrieb: 42 dB(A) (Normalpapier, Strichzeichnung, Standardmodus)
Standby-Modus: max. 35 dB (A)
Betrieb: 5,8 Bels (Normalpapier, Strichzeichnung, Normalmodus) (gemessen nach ISO 7779 Standard und beschrieben gemäß ISO 9296 Standard)

Gesetzliche Regelungen

Europa: CE-Zeichen, Russland: EAC,

Zertifikate

TÜV, CB

WAS GEHÖRT DAZU?

Was wird mitgeliefert?

Drucker, 1 Druckkopf, Stromkabel, 1 Satz Tintenbehälter zum Start, Einrichtungsanleitung, Kurzanleitung, Sicherheits-/Umweltinformationen, Software CD-ROM (Windows), EU Biozid-Richtlinie, Informationen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, Wichtige Informationen

Mitgelieferte Software

imagePROGRAF TA- Unified Printer Driver, andere Software als Internet-Download verfügbar.

OPTIONEN

Optionales Zubehör

5,1/7,6 cm-Rollenhalter: RH2-35

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Vom Benutzer austauschbar

Tintentank: PFI-030 (55 ml)
Druckkopf: PF-06
Schneidmesser: CT-08
Wartungskit: MC-31

Allgemeiner Hinweis

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



Ihr HP Gold Partner:

CNW IT-Systeme GmbH, Bobinger Straße 37a, 86199 Augsburg

NL Augsburg: Tel: 0821/650 757-30

Fax: 0821/650 757-39


NL München: Tel: 089/746 469-60

Fax: 089/746 469-70

NL Waldkraiburg: Tel: 08638/875 50-10

Fax: 08638/875 50-12

E-Mail: info@cnw.de, Web: <https://www.cnw.de>



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition

© Canon Europa N.V., 2019

